

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS AZ ÚJ K2 SZOFTVER VERZIÓKHOZ

Ez a dokumentum a K2 szoftver új verziójának telepítési utasítását tartalmazza.

Feltételezzük, hogy a K2 szoftver előző verziója már létezik az Önök korábban telepített K2 környezetében. Amennyiben mégsem, kérjük, hogy a BÉT honlapról a K2 dokumentáció letöltésével elérhető K2 Telepítési utasítás szerint járjon el.

1. Jelentkezzen be k2 felhasználóként.

2. Állítsa le a K2 alkalmazásokat, ha futnak:

```
k2stop 1  
k2stop 2
```

3. Lépjen be a k2 felhasználó HOME könyvtárába

```
cd /home/k2          (vagy      cd $HOME)
```

4. Másolja be (bináris fájlként!) az új verzió BÉT honlapról letöltött telepítőkészletét ide a HOME könyvtárba.

5. Mentse el a meglévő k2 verzió (annak teljes könyvtárstruktúráját) más néven:

```
mv k2 k2_backup
```

6. Csomagolja ki a letöltött telepítőkészletet az alábbi parancsok egyikének a saját könyvtárból való kiadásával:

Linux esetén:

```
gzip -cd k2_x_x_x_Linux_install.tar.gz | tar -xvf -
```

HP-UX esetén:

```
gzip -cd k2_x_x_x_HP-UX_install.tar.gz | tar -xvf -
```

ahol x_x_x az új K2 szoftver verziószámát jelöli.

7. Másolja át a konfigurációs fájlokat az előbb lementett régi verzióból:

```
cp k2_backup/cfg/* k2/cfg
```

8. Ellenőrizze, hogy a k2/cfg/pgwtmsmr1.ini és k2/cfg/pgwtmsmr2.ini fájlok tartalmazzák a következő két sort:

```
[tsmrclient_plugins]  
tsmr=tsmr.tpx,Initialise
```

Ha nem, akkor írják a fenti két sort a fájlok végére!

9. Gondoskodjon a régi log fájlok mentéséről a k2_backup/log könyvtárból, ha majd törli a régi verziót.

10. A k2 indítása előtt lépjen ki, majd lépjen be újra a k2 felhasználóval, mert lehet, hogy változott egy olyan parancsfájl, ami belépéskor lefut (k2/aststools.sh vagy k2/setup.sh).

Az újonnan telepített verzió ELTÁVOLÍTÁSA

Amennyiben a BÉT által kiadott új verzióval kapcsolatban valamilyen problémát tapasztalna és/vagy vissza kívánna térni a K2 szoftver korábbi verziójához:

1. Jelentkezzen be k2 felhasználóként.

2. Állítsa le a K2 alkalmazásokat, ha futnak:

```
k2stop 1  
k2stop 2
```

3. Lépjen be a k2 felhasználó HOME könyvtárába

```
cd /home/k2          (vagy      cd $HOME)
```

4. Törölje le az új k2 verzió könyvtárstruktúráját (*rm -rf k2*), vagy mentse el más néven:

```
mv k2 k2_newversion
```

5. Nevezze vissza az elmentett k2 verziót:

```
mv k2_backup k2
```